



Age XPL

La tecnologia
che semplifica
il tuo lavoro.

Technology that
makes your job easier.



Caratteristiche principali

- Macchina per conservare e maturare le miscele gelato a 4°C.
- Agitatore a pale mobili permette di movimentare la miscela in modo omogeneo per una perfetta maturazione del prodotto.
- Rubinetto: per la massima igiene, dopo ogni estrazione, il pistone interno rimanda tutta la miscela in vasca eliminando ogni residuo lungo il condotto. é completamente smontabile, lavabile ed ispezionabile.
- Il modello Age 60+60 XPL è costituito da due vasche indipendenti con impianto di raffreddamento separato per gestire due miscele distinte.
- Tutti i contenuti aggiornati come catalogo, manuale istruzioni e Carpi Care kit sono scaricabili tramite QR Code presente sul frontale della macchina.

Performance and functions

- Machine for storing and aging gelato mixes at 4°C.
- Beater with moving blades makes it possible to blend the mixture in a uniform manner for perfect aging of the product.
- Spigot: for maximum hygiene, after each extraction the inner piston sends all the mixture back into the tank by removing any residue along the duct. It is completely detachable, washable, and can be fully inspected.
- The Age 60+60 XPL model consists of two independent tanks with separate cooling system to handle two distinct mixes.
- Scan the QR Code on the front of the machine to access the most up to date equipment information: Catalog, Instruction Manual & Carpi Care kit.

Age XPL

caratteristiche tecniche / Technical Specifications



	Capacità vasca		Alimentazione elettrica*			Potenza nominale	Condensatore	Dimensioni alla base			Peso Netto
	Tank Capacity		Electrical supply*			Rated Power Input	Condenser	Dimension at Base cm			Net Weight
	Min. lt	Max lt	Volt	Hz	Ph	kW		Largh. Width	Prof. Depth	Altezza Height	kg
Age 60 XPL	20	60	230	50/60	1	1,1	Acqua optional Aria	39	85	103	100
Age 60+60 XPL	2x20	2x60	230	50	1	1,7	Water, air optional	70	85	103	187

Le prestazioni si riferiscono a 25°C temperatura ambiente ed a 20°C temperatura acqua al condensatore. / Performance values refer to 25°C room temperature and 20°C water temperature in the condenser.

* Altre tensioni e cicli disponibili con sovrapprezzo. / * Other voltages and cycles available with surcharge.

Gli Age XPL sono prodotti da Carpigiani con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001. / The Age XPL are manufactured by Carpigiani using a UNI EN ISO 9001 Certified Quality System.

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo; Carpigiani si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. / All specifications mentioned must be considered approximate; Carpigiani reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.



Via Emilia, 45 - 40011 Anzola dell'Emilia - BOLOGNA, Italy - T. +39 051 6505111 - info@carpigiani.it

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence